

Аккумуляторное устройство для накатки желобков станок

REMS COLLUM 22 V

Электрическая накатка желобков до 12". Мобильность, быстрота, экономичность.

REMS

for Professionals

с
1909
года



REMS 22V ⚡
LI-ION TECHNOLOGY

Мощно и быстро, напр., накатка желобков
на стальной трубе 4" всего за 77 с.

Литий-ионный аккумулятор 21,6 В, 9,0 Ач, примерно
для 23 желобков DN 100/4" на одном заряде аккумулятора.



REMS Collum 22 V – электрическая накатка желобков до 12". Мобильность, быстрота, экономичность.

REMS Collum 22 V – это мощный аккумуляторный желобонакатный станок для мобильной, быстрой, экономичной обработки труб для систем муфтовых соединений. Технология REMS Li-Ion 22 V устанавливает масштабы в экономичности и удобстве пользования, а также позволяет выполнять сверхбыструю накатку желобков, например, на нержавеющей стальной трубе всего за 77 с. Аккумуляторная технология и небольшой вес, включая приводную машину, всего в 34 кг позволяют работать везде просто и без лишних усилий. Используется при прокладке внутренних инженерных коммуникаций, установки спринклеров, для отопительных сетей, промышленности и горнодобывающей отрасли. Для стройплощадки и мастерской.

- 1 Компактная, прочная, мобильная конструкция для использования на стройплощадке. Подходящие размеры, соответствующий вес, аккумуляторный устройство для накатки желобков станок с приводной машиной всего 34 кг.
- 2 Практичная лопаточная рукоятка с ручкой Softgrip.
- 3 Система контроля состояния с защитой от перегрузки для приводной машины, защита от слишком больших токов, с защитой от перегрева с помощью системы контроля температуры двигателя (NTC), с электронной системой контроля состояния зарядки, использующей светодиод зеленого и красного цвета.
- 4 Надёжный, не требующий технического обслуживания редуктор.
- 5 Мощный аккумуляторный двигатель 21,6 В, с большим резервом мощности, отдача 500 Вт, для интенсивного использования на больших размерах. Большая скорость обработки 27–20 об/мин.
- 6 Толчковый выключатель безопасности.
- 7 **Технология Li-Ion 22 V**
Ионно-литиевые аккумуляторы на 21,6 В с емкостью на 9,0 ампер-часов для большого срока службы. Легкий и мощный, примерно для 23 желобков DN 100/4" на одном заряде аккумулятора.
- 8 Ступенчатый индикатор заряда из цветных светодиодов.
- 9 Зона рабочих температур от –10 до +60 °C. Эффект памяти для максимальной мощности аккумулятора отсутствует.
- 10 Быстрозарядное устройство 100–240 В, 90 Вт. Быстрозарядное устройство 100–240 В, 290 Вт, для короткого времени зарядки, в качестве принадлежности.

11 Устройство для накатки желобков

Компактное, удобное для использования на стройплощадках. Прочный металлический корпус для высоких нагрузок. Удобное, легко транспортируемое, вес всего 26 кг. Масляный гидравлический цилиндр для мощной подачи накатывающего ролика. Давление за счет ручного гидравлического насоса. Интегрированная в корпус многоступенчатая регулировочная шайба для автоматического регулирования глубины желобков.

12 Накатывающие ролики

Надёжные накатывающие ролики REMS с оптимальным соотношением диаметров ролик/контрролик и крупной сетчатой насечкой гарантируют надёжное вращение трубы и точнейшую накатку желоба. Накатывающие ролики изготовлены из особо прочной специальной стали, что обеспечивает сверхдлительный срок их эксплуатации. 3 пары роликов для накатки желобков (прижимной ролик, встречный ролик) для всего рабочего диапазона DN 25–300, 1–12", легко меняются. Желобконакатной ролик Cu (опорный ролик, обратный ролик) для медных труб 54–159 мм. Ролики для накатки желобков INOX (прижимной ролик из нержавеющей стали, встречный ролик из вязкотвердой, закаленной особым образом специальной стали, никелированный) для труб из нержавеющей стали 1–1½", 2–6" и 8–12". Желобконакатной ролик для алюминиевых труб и труб из ПВХ по запросу.





REMS Collum 22 V

REMS Collum 22 V. Аккумуляторное устройство для накатки желобков для систем муфтовых соединений DN 25–300, 1–12". Устройство для накатки желобков, ручной гидравлический насос, интегрированная в корпус многоступенчатая регулировочная шайба для автоматического регулирования глубины желоба, 1 пара роликов для накатки желобков (прижимной ролик, встречный ролик) 2–6", шестигранный штифтовый ключ. Приводная машина с редуктором, не требующим техобслуживания, мощным аккумуляторным двигателем 21,6 В, 500 Вт, предохранительным переключателем импульсного режима. Правое и левое вращение, система контроля состояния машины с защитой от перегрузки, система контроля температуры, система контроля состояния зарядки. Универсальная опора. Литий-ионный аккумулятор 21,6 В, 9,0 Ач, устройством для ускоренной зарядки 100–240 В, 50–60 Гц, 90 Вт. Для верстака, подставки или передвижной поставки. В коробке.

Арт.-№ 347005 R220

Оснастка

REMS Amigo 22 V Привод, без аккумулятора

Арт.-№ 530004 R22

Аккумулятор Li-Ion 21,6 В, 9,0 Ач

Арт.-№ 571583 R22

Быстрозарядное устройство 100–240 В, 50–60 Гц, 90 Вт

Арт.-№ 571585 R220

Быстрозарядное устройство 100–240 В, 50–60 Гц, 290 Вт

Арт.-№ 571587 R220

Адаптер 220–240 В/21,6 В, 50–60 Гц, 40 А, для работы от сети вместо ионно-литиевого аккумулятора 21,6 В

Арт.-№ 571578 R220

Подставка

Арт.-№ 849315 R

Подставка, передвижная

Арт.-№ 849310 R

REMS Herkules 3B

Арт.-№ 120120 R

REMS Herkules XL 12"

Арт.-№ 120125 R

Для стальных труб:

Накатывающие ролики 1–1½", комплект

Арт.-№ 347030

Накатывающие ролики 2–6", комплект

Арт.-№ 347035

Накатывающие ролики 8–12", комплект

Арт.-№ 347040

Для нержавеющей стали труб:

Накатывающие ролики INOX 1–1½", комплект

Арт.-№ 347053

Накатывающие ролики INOX 2–6", комплект

Арт.-№ 347046

Накатывающие ролики INOX 8–12", комплект

Арт.-№ 347047

Для медных труб:

Накатывающие ролики Cu 54–159, комплект

Арт.-№ 347034

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition, аккумуляторная трубозенная машина

Арт.-№ 175210 R220

Торговый представитель REMS:

Anton Esperk

Mobil tel. + 372 5858 3943

e-mail: anton.esperk@rems.de



www.rems.de



@remstools

Продажа только через торговую сеть.

REMS GmbH & Co KG

Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Тел. +49 71 51 1707-0
Факс +49 71 51 1707-130
www.rems.de · info@rems.de