

Akuga rullvaltsimismasin **REMS COLLUM 22V**

Elektriliselt tehtud valtssooned kuni 12". Mobiilne, kiire, ökonoomne.

REMS

for Professionals

alates
1909
aastast



REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Tugev ja kiire ning soonestab näiteks 4" terastoru vaid 77 sekundiga.

Li-ionaku 21,6 V, 9,0 Ah võimaldab ühe akulaadimisega teha torudele umbes 23 soont DN 100/4".

Saksa kvaliteettoode



REMS Collum 22 V – elektriliselt tehtud valtssooned kuni 12". Mobiilne, kiire, ökonoomne.

REMS Collum 22 V on suure võimsusega akuga rullvaltsimisese toruliitesüsteemides torudele ökonoomselt soonte tegemiseks. REMS Li-Ion 22 V tehnoloogia paistab silma tõhususe ja kasutusmugavusega ning võimaldab kasutajal kiiret soonestamist, näiteks 4" terastoru soonestamiseks kulub ainult 77 sekundit. Akutehnoloogia ja aku väike mass koos ajamiga (ainult 34 kg) võimaldavad kõikjal kohapeal hõlpsat töötamist. Montaažitööd, sprinklersüsteemid, suured küttesüsteemid, tööstus ja kaevandus. Kasutamiseks ehitusplatsil ja töökojas.

1 Kompaktne, vastupidav, mobiilne, ehitusplatsile sobiv. Sobivate mõõtmete ja soodsa kaaluga akuga rull-valtsimisese koos ajamiga kaalub ainult 34 kg.

2 Praktiline pehme haardepinnaga D-kujuline käepide.

3 Masina seisundi kontrollimine käitusmasina ülekoormuskaitsemeega liiga suure voolutugevuse eest, ülekuumenemise kaitse mootori temperatuuri jälgimise (NTC) abil, laadimisoleku elektrooniline kontrollimine kahevärvilise rohelise/punase märgutule abil.

4 Töökindel, hooldusvaba ülekanne.

5 Suure pöördemomendiga akumootor 21,6 V, suure võimsusvaruga, väljundvõimsus 500 W, intensiivseks kasutamiseks suurte mõõtmete korral. Suur soonestamiskiirus 27–20 min⁻¹.

6 Turvalüliti.

7 Li-Ion 22 V Technology

Võimsad Li-ioonakud 21,6 V mahutavusega 9,0 Ah kindlustavad pika töötamisaja. Kerge ja suure võimsusega, võimaldab ühe akulaadimisega teha torudele umbes 23 soont DN 100/4".

8 Astmeline värvilise valgusdiodiga laetuse indikaator.

9 Töötemperatuuri vahemik -10 kuni +60 °C. Puudub maksimaalse akukoormuse mälutoime.

10 Kiirlaadimiseade 100–240 V, 90 W. Kiirlaadimiseade 100–240 V, 290 W, lühikese laadimisajaga, lisavarustusena.

11 Rull-valtsimisese

Kompaktne, sobib ehitusplatsile. Tugev metall-korpus talub suuri koormusi. Käepärane, hõlpsasti kaasaskantav, kaalub vaid 26 kg. Õlikäitusega hüdrauliline survesilinder surverulli võimsa etteandega. Survestamine käsi-hüdropumba abil. Keresse integreeritud astmeline seadeketas soonesügavuse automaatseks piiramiseks.

12 Valtsimisrullid

Järeleproovitud REMS optimaalselt kohandatud läbimõõdusuhtega surve-/vasturull ja käepärased võrkrihveldused tagavad toru kindla pööramise ja täpse soonestamise. Vastupidavast, spetsiaalselt karastatud eriterasest valmistatud valtsimisrullid tagavad äärmiselt pika tööea. 3 paari valtsimisrulle (surverull, vastusurverull) kogu töövahemikule DN 25–300, 1–12"; lihtsasti vahetatavad. Valtsimisrullid Cu (surverull, vastusurverull) vasktorudele 54–159 mm. Valtsimisrullid INOX (roostevabast terasest surverull; vastupidavast, spetsiaalselt karastatud eriterasest valmistatud nikeldatud vastusurverull) roostevabadele terastorudele 1–1½", 2–6" ja 8–12". Valtsimisrullid alumiinium- ja PVC-torudele, eritellimusel.





REMS Collum 22 V

REMS Collum 22V. Akuga rullvaltsimismasin torudele soonte tegemiseks torude ühendamissüsteemidele DN 25–300, 1–12". Rulliga valtsimismasin, käsihüdropump, integreeritud, astmeline seadistusketas automaatseks soone sügavuse piiramiseks, 1 komplekt vaguvaltse (surverull, vastusurverull) 2–6", kuuskantvõti. Käitusmasin hooldusvaba ajamiga, suure pöördemomendiga akumootor 21,6 V, 500 W, turvaklahvlüliti. Paremale ja vasakule pöörlemisega töötamine, masina seisundi kontrollimine ülekoormuskaitsega, temperatuuri jälgimine, laadimisoleku kontrollimine. Universaalne tugi. Li-ion aku 21,6 V, 9,0 Ah, kiirlaadimisseade 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis.

Art nr 347005 R220

Lisatarvikud

REMS Amigo 22V ajamimasin,
ilma akuta

Art nr 530004 R22

Li-ion-aku 21,6 V, 9,0 Ah

Art nr 571583 R22

Kiirlaadimisseade 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art nr 571585 R220

Kiirlaadimisseade 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art nr 571587 R220

Toide 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
võrgurežiimile liitiumioonaku 21,6 V asemel

Art nr 571578 R220

Alusraam

Art nr 849315 R

Ratastega alusraam

Art nr 849310 R

REMS Herkules 3B

Art nr 120120 R

REMS Herkules XL 12"

Art nr 120125 R

Terastorudele:

Valtsimisrullid 1–1½", paar

Art nr 347030

Valtsimisrullid 2–6", paar

Art nr 347035

Valtsimisrullid 8–12", paar

Art nr 347040

Roostevabadele terastorudele:

Valtsimisrullid INOX 1–1½", paar

Art nr 347053

Valtsimisrullid INOX 2–6", paar

Art nr 347046

Valtsimisrullid INOX 8–12", paar

Art nr 347047

Vasktorudele:

Valtsimisrullid Cu 54–159, paar

Art nr 347034

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition,
akutoite ja LED-tehnoloogiaga ehitusprožektor

Art nr 175210 R220

Tehase esindaja Eestis / Sales Manager in Estonia:

Anton Esperk

Mobil tel. +372 5858 3943

e-mail: anton.esperk@rems.de

Internet: www.rems.de



www.rems.de



@remstools

Müük toimub ainult spetsialiseerunud kaubandusvõrgu vahendusel.

REMS GmbH & Co KG

Torutöötlemismasinad ja tarvikud
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Tel. +49 7151 1707-0
Faks +49 7151 1707-150
www.rems.de